スラブドレーン 標準価格表

2024年度(2024年4月1日~2025年3月31日)

コンクリート床版用標準タイプ

(価格は税抜)

	組合せ	対応床版厚(mm)		標準価格(円/組)			
				フレキシブルチューブ(導水管)タイプ			
タイプ				SUS用		樹脂用	
				φ20	φ25 (⑤鋼管PF		
				(⑤樹脂)	(緩み止め付))	(φ25)	
標-0	①, ②60, ③90, ②60, ⑤	160 ~	190	26,560	35,360	27,020	
標-1	①, ②70, ③105,②70, ⑤	180 ~	225	26,560	35,360	27,020	
標-2	①, ②70, ③140,④100,⑤	210 ~	290	28,460	37,260	28,920	
標-3	①, ②70, ③170,④130,⑤	240 ~	350	28,710	37,510	29,170	
標-4	①, ④130,③170,④130,⑤	300 ∼	410	30,410	39,210	30,870	
標-5	①, ②70, ③300,④130,⑤	380 ~	480	31,230	40,030	31,690	
標-6	①, ④130,③300,④130,⑤	440 ~	540	32,930	41,730	33,390	
標-7	①, ②70, ③170,④130,③300,④130,⑤	540 ~	740	44,670	53,470	45,130	
標-8	①, ②70, ③600,④130,⑤	680 ~	780	45,540	54,340	46,000	
標-9	①, ④130,③300,④130,③300,④130,⑤	740 ~	930	48,890	57,690	49,350	
標-10	①, ④130,③170,④130,③600,④130,⑤	900 ~	1100	60,680	69,480	61,140	
標-11	①, ④130,③300,④130,③600,④130,⑤	1040 ~	1230	63,200	72,000	63,660	
標-12	①, ④130,③170,④130,③300,④130,③600,④130,⑤	1200 ~	1490	76,640	85,440	77,100	
標-13	①, ④130,③600,④130,③600,④130,⑤	1340 ~	1530	77,510	86,310	77,970	

鋼床版用

7137 7 7070 13						
	40 A II	標準価格(円/組)				
°		SUS				
タイプ	組合せ	φ20(⑤樹脂)	φ 25 (⑤鋼管PF (緩み止め付))	樹脂用(φ25)		
鋼一 I (上取付)	①, I型,⑤	22,220	31,020	22,680		
鋼一Ⅱ(下取付)	①, Ⅱ型,⑤	22,220	31,020	22,680		

床版下面導水管(フレキ	標準価格(円)				
タ イ プ	寸法	本体 (m)			
SUSフレキシブルチューブ	外径 ø 20(最大15m/巻)	片ナット	3,400	両ナット	4,430
SUSフレキシブルチューブ	外径 ¢ 25(最大15m/巻)	片ナット	7,740	両ナット	10,170
樹脂フレキシブルチューブ	外径 ¢ 25(最大50m/巻)	4,590			

要注意*SUSフレキシブルチューブ ϕ 20は、L=500mm未満でご使用下さい。

床版下面での導水管は、塩ビ管・ガス管等の雨水排水管をご使用いただき、

SUSフレキシブルチューブ ϕ 20を『取り出し管』として挿入して下さい。

やむを得ずSUSフレキシブルチューブ ϕ 20をL=500mm以上での使用が避けられない場合は、

本体構成部材⑤を「鋼管PF(緩み止め付)」に指定し、SUSフレキシブルチューブ ϕ 25をご使用下さい。ただし、落下防止対策は必ず実施願います。

(「鋼管PF(緩み止め付)」には落下防止ワイヤー1セットが付きます)

<特記事項>

- 1) 運送は一般混載便です。
- 2) 本体5本以下は運賃別途となります。
- 3) フレキシブルチューブは1m未満でも1m価格を最低保証価格としております。
- 4) 既設用には必要数の吊り金具とゴムパッキンが、新設用には固定金具2個が付きます。
- 5) 上記表以外の床版厚又は、曲げものは別途御見積りとなります。
- 6) 既設用の注入樹脂は床版厚により異なります。 例) 床版厚300mmの場合で約0.42kgです。

注:フレキシブルチューブ及び注入樹脂の手配は当社にて承っております。

※価格、条件は予告なしに変更する場合があります。

本体別売品価格表 2024年度(2024年4月1日~2025年3月31日)

(価格は税抜)

品 名	単位	標準価格(円)
SDキャップ(新設用)	1個	1,390
耐熱用SDキャップ	1個	3,450
SUSフレキシブルチューブ(外径 φ 20、最大15 m/巻)	m	2,040
袋ナット(SUSフレキシブルチューブ外径 ф 20用)※両側ナットは2個使用	1個	530
加工費(SUSフレキシブルチューブ外径φ20用 片側ナット)	1式	830
加工費(SUSフレキシブルチューブ外径φ20用 両側ナット)	1式	1,330
パイラック S-PH1 (3~16) S-19Cクリップ付	1組	970
パイラック S-PH1W(9~24) S-19Cクリップ付	1組	1,160
パイラック S-PH2W(17~32) S-19Cクリップ付	1組	1,610
パイラック S-PH3W(20~45) S-19Cクリップ付	1組	1,920
ステン厚サドル(15 A) T 4-25アンカー付	1組	740
SUSフレキシブルチューブ(外径φ25、最大15m/巻)	m	4,510
袋ナット(SUSフレキシブルチューブ外径φ25用)※両側ナットは2個使用	1個	1,880
加工費(SUSフレキシブルチューブ外径φ25用 片側ナット)	1式	1,350
加工費(SUSフレキシブルチューブ外径φ25用 両側ナット)	1式	1,900
樹脂フレキシブルチューブ(外径 ¢ 25、最大50 m/巻)	m	3,120
加工費(樹脂フレキシブルチューブ外径 ϕ 25用)	1式	1,330
接着剤	m	140
パイラック S-PH1 (3~16) S-25C22Cクリップ付	1組	1,020
パイラック S-PH1W(9~24) S-25C22Cクリップ付	1組	1,210
パイラック S-PH2W(17~32) S-25C22Cクリップ付	1組	1,660
パイラック S-PH3W(20~45) S-25C22Cクリップ付	1組	1,970
ステンCLサドル(15A) T 4-25アンカー付	1組	960
推奨注入樹脂(既設用) コニシE2601 3kgセット	1セット	13,500

※価格、条件は予告なしに変更する場合があります。